

第 1 章 設定の手順

システムジャンパー/スイッチの設定	2
レイアウト	3
CMOSの解除: JBAT1	4
BIOS Flash ROMサイズの選択: JPE1	4
電源タイプの選択: J13	5
Flash ROM電圧の選択: J15	5
パスワードの解除: J20	6
周波数の選択	7
CPU内部周波数の選択: JCK1, JCK2, JCK3	
SDRAM周波数の選択: JCK4	7
倍速モードの設定: JCK5	7

第 2 章 BIOS設定

CMOS設定ユーティリティ Main CMOS Setup	9
標準設定実行 Load Defaults	10
基本設定 Standard CMOS Setup	10
ブート時のハードディスクの自動検出	
Auto Detection of Hard Disks on Bootup	12
ソフトウェアのターボ速度	
Software Turbo Speed	13
機能設定 BIOS Features Setup	13
ハードウェア設定 Chipset Features Setup	17
省電力機能設定 Power Management Setup	18
プラグ&プレイ・PCI設定 PNP and PCI Setup	21
BIOSの標準設定実行 Load BIOS Defaults	24
Setupの標準設定実行 Load Setup Defaults	24
デバイスの接続 Integrated Peripherals	25
パスワードの設定 Supervisor Password and User Password	29
ハードディスクの自動検出 IDE HDD Auto Detection	29
設定の保存終了 Save & Exit Setup	30
設定の未保存と終了 Exit Without Saving	30

- 余白 -